

Espesor de corte hasta 6 mm

Compresor de aire incorporado

Alimentación de 230V (+/-15%)

Ideal para las obras de mantenimiento. El CUTTER 25K es un cortador plasma de tecnología Inverter.

Compresor de aire integrado

Con su compresor incorporado, el plasma 25K es indispensable en ausencia de aire comprimido.

Recorte de calidad sin distorsión

El plasma 25K garantiza cortes de calidad aún con estructuras pintadas:

- ✓ hasta 6 mm para el acero, acero inoxidable y hierro colado.
- ✓ hasta 4 mm para el aluminio y el cobre.

Muy preciso, el CUTTER 25K aún permite, con intensidad débil, cortar chapas de Ø 0.6mm sin distorsión.

No HF Start

Dotado del sistema «Arc Pilote», el arco ceba sin tener que tocar la pieza que cortar. Este sistema de cebadura sin HF evita todas perturbaciones electromagnéticas (radio, informática, telefonía, material medical...).

Utilización simple, rápida y con toda tranquilidad

- Antorcha: 4 m con dispositivo de seguridad sobre el gatillo para evitar que se active accidentalmente o involuntariamente.
- Compresor integrado (nivel sonoro) : 60/70 Db.
- Protección reforzada para el funcionamiento con grupos electrógenos y contra las sobretensiones hasta 400V.
- IP23 (protección lluvia/polvo), ideal para las obras a fuera.



Ref. **030947**





ACERO : 6 mm max ALU : 4 mm max
(Velocidad = 20 cm /mn a 20A)



Protected & compatible
Mini : 4 kW (5kVA)



400V Tested in Production

Consumibles			Accesorios					
Electrodos (x10) Ref.040168 	Difusores (x2) Ref.040175 	Boquillas (x4) Ref.040182 	Toberas (x10) Ref.040151 	Kit compas Ref.040205 	 <p>Para un corte circular hasta Ø 134 cm. Entregado con 3 ejes: imantado / con válvula de aguja / área atomillar</p>	Carrito (con ruedas) Ref. 040199 	 <p>Para un confort de uso y encontrarse a distancia recomendada para optimizar los resultados de corte y aumentar la duración de vida de las toberas.</p>	

CE EN 60974-1

50/60Hz	16A	I ₂ A	mm				EN 60974-1 (40°C)		AIR SYSTEM			cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			Max cut	Clean cut	I _A (60%)	X% I ₂ max	Pressure bar	L / mm	Kompresor inside				
230V 1~	16A	5-25	6	4	4	3	12	26	included	✓	22x45x31 /17,2	4,1 kW	5,9 kVA